## トラック昇降ステップ



- ●トラックあおりでの作業に安定した作業スペースを 確保!
- ●設置・高さ調節も工具を使わず行えます。
- ●収納時は折りたたんでコンパクトに!

DXB-14
--------

		天場寸法		有効高さ	伸縮	踏桟幅	設置	収納寸法			質量	許容荷重		
品名	品名 型式 🧰		長さ	有刈向で	ピッチ		幅	長さ	幅	長さ	高さ	本体	<b>計台</b> 19里	
		mm	mm mm mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN (kgf)	
トラック昇降	DXB-14	500	341	957 ~ 1,413	25	43	745 ~ 861	657 ~ 779	786	1,054	172	9.5	1.47 (150)	
ステップ	DXB-18	500	541	1,400 ~ 1,856	25	43	858 ~ 974	776 ~ 898	858	1,512	172	10.8	1.47 (150)	

トラックライム





あおりは倒していても、起こしていても使えます。



ſ		天場寸法		有効高さ 伸縮		踏桟幅	設置寸法		収納寸法			質量	許容荷重	
	品名	型式	幅	長さ	有刈向で	ピッチ	1自13 11日	幅	長さ	幅	長さ	高さ	貝里	nT117110.38L
L			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kN (kgf)
	トラックライム	REG-M	400	300	1,016~1,447	20	150	579	834~1,083	703	1,783	187	15	1.47 (150)
	F799944	REG-L	400	300	1,391~1,847	20	150	579	1,050~1,314	703	2,216	187	16	1.47 (150)