


ステージ作業台 <コンステージ>

最大使用質量
200kg



スピーディな組立・収納により、作業の迅速化を実現!



オプション組合せ例



- 本体×1
- ②補助手すり×5
- ④はしご×1
- ⑤ボール×2



- 本体×2
 - ①連結ブリッジ×4
 - ②補助手すり×7
 - ③連結補助手すり×2
 - ④はしご×1
 - ⑤ボール×2
- ※写真撮影のために
連結補助手すりを
1本外しています。



- 本体×2
 - ①連結ブリッジ×4
 - ④はしご×1
 - ⑤ボール×12
- 親綱ロープ
- ※お持ちの親綱ロープを
ご使用いただけます。

オプション詳細概要

①コンステージ 連結ブリッジ



②コンステージ補助手すり (安全帯の固定は行わないでください)



③コンステージ 連結補助手すり(ブリッジ部) (安全帯の固定は行わないでください)



④コンステージはしご



開も微調整出来ます!

⑤コンステージボール



品名	型式	寸法 (mm)			質量 kg	適用機種
		幅	長さ	高さ		
連結ブリッジ	MKTB-SML	440	1,700	-	7.8	MKT1980・1750・870
補助手すり	MKTT-SML	895	-	980	4.0	MKT1980・1750・870
連結補助手すり	MKTR-S	468	1,752	-	3.0	MKT870 MKT1980・1750
	MKTR-ML		1,858			
ハシゴ	MKTH-S	570	675 ~ 868	-	4.5	MKT870
	MKTH-M		1,140 ~ 1,750		8.0	MKT1750
	MKTH-L		1,364 ~ 1,980		11.0	MKT1980
ボール	MKTP-S	67	992	-	1.2	MKT870
	MKTP-ML	102	-	-	-	MKT1980・1750
アウトリガー	-	-	1,108 ~ 1,983	-	1.8	MKT1750

品名	型式	天板寸法		天板高さ mm	伸縮ピッチ (段数) mm	収納寸法			質量 kg	許容荷重 kN(kgf)
		幅	長さ			幅	長さ	高さ		
		mm	mm			mm	mm	mm		
コンステージ	MKT-870	1,000	1,860	675 ~ 868	96.5(2段)	1,000	466	1,367	55.0	1.96 (200)
	MKT-1750	1,106	1,785	1,145 ~ 1,765	44 (15段)	1,106	526	1,740	65.0	
	MKT-1980			1,364 ~ 1,980	44 (14段)			1,960	66.5	